



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

I.7013.9.2016.N

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż wiat przystankowych w Kołobrzegu w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Proszę o przedstawienie interpretacji zapisów dokumentu OPZ Rozdział I Pkt 2.2 Ppkt 2. w kontekście ppkt 4.

2) *zamontowanie wiat w zaprojektowanych miejscach oraz podłączenie podświetlenia gablot i oświetlenia dachowego wiat do dostarczonych i zamontowanych słupów multimedialnych.*

4) *Dostawa i montaż słupów multimedialnych oraz spięcie ich z instalacją podświetlającą elementy przystanków – 44 szt.*

Odpowiedź 1: Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż 46 szt. słupów multimedialnych (44 + 2 ze stacją napraw), których parametry podano w punkcie 1.7 „Charakterystyka słupów multimedialnych”. Słupy powinny być wyposażone w autonomiczny układ zasilania (wykorzystujący energię słoneczną), umożliwiający zasilanie podświetlenia gablot przystankowych oraz oświetlenie wiaty przystankowej. Przykłady słupów:




Stacja napraw powinna być wyposażona w:

- 1) Wbudowany kompresor zintegrowany ze słupem multimedialnym zasilany energią pozyskiwaną ze słońca, umożliwiający pompowanie kół oraz kontrolę ciśnienia poprzez czytelny wbudowany manometr,
- 2) Komplet narzędzi umożliwiających naprawę rowerów, łyżworolek, deskorolek i hulajnogi,
- 3) Dodatkowe oświetlenie umożliwiające naprawę roweru w nocy,
- 4) Magnez spełniający rolę uchwytu na części rowerowe,
- 5) Darmowy dostęp do zdalnej instrukcji – poradnika (strona internetowa, aplikacja na telefon, itp.), posiadającego wskazówki dotyczące sposobów usunięcia najczęstszych usterek w/w pojazdów,
- 6) Wieszak na rower.

Pytanie 2. II. Proszę o informację jak należy interpretować zapis w dokumencie OPZ Rozdział I Pkt 1.2

"Wnętrze wiaty osłonięte z 3 stron szybami o wysokości min. 230 mm."

Odpowiedź 2: Należy przez to rozumieć, że wiaty powinny być z 3 stron przeszklone. Parametry szkła wskazano w pkt. 1.4. OPZ „Zadaszenie i ściany”.


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Janusz Strucki