

Technologia oraz program prac konserwatorskich 3 par drzwi drewnianych ratusza w Kołobrzegu

Całość prac objętych powyższym programem konserwatorskim należy zakończyć dokumentacją powykonawczą w 3 egzemplarzach (w tym dwa oryginały z barwnymi fotografiami i jedna kopia na nośniku CD) według poniższych zaleceń.

PRACE INWENTARYZACYJNE I DOKUMENTACYJNE:

1. Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wraz z typologią zniszczeń.
2. Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania na bazie opracowanej wcześniej typologii zniszczeń.
3. Rozpoznanie nawarstwień historycznych oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji rysunkowej rezultatów rozpoznania.
4. Prowadzenie na bieżąco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji zabiegów konserwatorskich.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z dokładnym opisem przeprowadzonych prac.

I. STAN ZACHOWANIA

3 pary drzwi dwuskrzydłowych zachowanych w złym stanie. Deski miejscowo zdegradowane zaatakowane przez drewnojady i grzyby, wielokrotnie przemalowane.

II. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Głównym zadaniem konserwacji jest zabezpieczenie zabytkowych drzwi przed dalszymi zniszczeniami i przywrócenie pierwotnej estetyki stolarki Ratusza. Zachowanie pierwotnej funkcji z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem zabytkowej struktury drewna i historycznej wartości zabytku. Drewno powinno być zakonserwowane i wzmocnione strukturalnie. Dopuszcza się możliwość, zastąpienia bardzo zniszczonych elementów nie spełniające swej funkcji konstrukcyjnej nowymi.

Należy przeprowadzić zabiegi konserwatorskie: dezynfekcję i dezynsekcję, impregnację wzmacniającą strukturalnie, uzupełnienie ubytków w drewnie oraz wykonanie warstw zabezpieczających powierzchnię przed wpływem atmosferycznych czynników niszczących. Należy także zachować relikty oryginalnych wymalowań powierzchni drzwi, wydaje się bowiem konieczne odtwarzanie warstwy pierwotnej monochromii.

Wszystkie elementy okuciowe w stolarnie należy poddać kompleksowej konserwacji, a następnie zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Brakujące okucia i ćwieki powinny być zrekonstruowane zgodnie ze wzorem zachowanych fragmentów.

III. KONSERWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI

Program prac konserwatorskich.

1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania zabytkowych drzwi in situ.
2. Rozpoznanie budowy technologicznej i przegląd poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz stolarskich pod kątem stanu zachowania oraz rodzaju opracowania powierzchni.
3. Konserwacja okuć.
 - a) Oczyszczenie okuć z rdzy i zanieczyszczeń.
 - b) Zabezpieczenie antykorozyjne.

- c) Pomalowanie elementów żelaznych.
- d) Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów okuć i ćwieków.
4. Usunięcie fragmentów drewna silnie porażonych grzybem oraz tych, których stan zachowania nie rokuje skuteczności zabiegu impregnacji strukturalnej.
5. Dezynfekcja i dezynsekcja.
6. Oczyszczenie, wyszczotkowanie powierzchni drewna z luźnych fragmentów i zanieczyszczeń.
7. Częściowy demontaż elementów np. ościeżnic.
8. Impregnacja strukturalna zabytkowego drewna - Hekol L-50.
9. Naprawy stolarskie, sklejenie pękniętych desek.
10. Wykonanie fleków drewnem dobranym gatunkowo do poszczególnych elementów w miejscach ubytków.
11. Uzupełnienie i rekonstrukcja elementów konstrukcyjnych, takich jak listwy przymykowe, stężenia.
12. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i owadobójcze fragmentów wykonanych z nowego drewna.
13. Zabezpieczenie drewna preparatami żywicznymi i antygrzybicznymi.
14. Opracowanie powierzchni drewna, upodobnienie fleków.
15. Położenie warstwy monochromii.
16. Regulacja zawiasów i skobli
17. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

III. MATERIAŁY

Drewno:

drewno odpowiednio dobrane gatunkowo - fleki

środek do dezynsekcji Bondex prod. Dyrup Sp.z o.o. (PL)

roztwór lichenicyda w alkoholu - dezynfekcja;

12% i 14% roztwór preparatu Hekol L50 (prod. Heko)w toluenie; - impregnat

klej poliuretanowy - wklejanie fleków

preparaty impregnujące: bezbarwny lakier Extra firmy Bondex

farba do drewna DECKFARBE firmy REMMERS silnie kryjąca farba do drewna i na inne podłoża, chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi

wosk barwiący Starwax prod. S.A.S. Brunel (F) w kolorze

Okucia:

tanina, czarna matowa farba chemoutwardzalna, gruntoemalia poliwinylowo-akrylowa Makor – Tix firmy Polifarb –zabezpieczenie

warstwy woskowo-grafitowe, farba czarna matowa grafitowa firmy Eddi Schmied – wykończenie

opracował: konserwator dzieł sztuki Małgorzata Ziółkowska

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, dnia 27 marca 2015 r.

MKZ 4125.4.6.2015

Nr rej.

Gmina Miasto Kołobrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

DECYZJA NR. 13.2015

Działając na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2014 r. poz.1446), w oparciu o §3 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 roku., zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015.383)

- art. 104 Kpa (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami oraz § 1 ust.8 Porozumienia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Gminie Miasto Kołobrzeg zawartego między Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3138)

po rozpatrzeniu wniosku: *P. Janusza Gromka, Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wydania pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich przy drewnianej stolarce drzwiowej (zabytkowe drzwi zewnętrzne) zamontowanej w budynku Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu zgodnie z dołączonym do wniosku programem prac konserwatorskich pt „Technologia oraz program prac konserwatorskich 3 par drzwi drewnianych ratusza w Kołobrzegu” opracowanym przez mgr Małgorzatę Ziółkowską, konserwatora dzieł sztuki*

POZWALAM

Gminie Miasto Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13

na wykonanie prac konserwatorskich przy zewnętrznej stolarce drzwiowej Ratusza w Kołobrzegu, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 1065 decyzją z dnia 09 kwietnia 1964 r.

zgodnie z dołączonym do wniosku programem prac „Technologia oraz program prac konserwatorskich 3 par drzwi drewnianych ratusza w Kołobrzegu” opracowanym przez mgr Małgorzatę Ziółkowską, konserwatora dzieł sztuki stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Zakres prac objętych pozwoleniem obejmuje:

- badania rozpoznawcze – ustalenie pierwotnej kolorystyki w oparciu o badania archiwalne
- konserwacja okuć wraz zabezpieczeniem
- renowacja stolarki: dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja zabytkowych elementów, flekowanie, ewentualne uzupełnienia z zabezpieczeniami
- wykonanie polichromii – szczegółową kolorystykę należy ustalić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Kołobrzegu przed przystąpieniem do prac.

Prace konserwatorskie zostaną wykonane pod nadzorem konserwatorskim **P. mgr Małgorzaty Ziółkowskiej, zam. 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kar. St. Wyszyńskiego 12/1** Konserwatora dzieł sztuki, dyplom nr 8234 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Termin ważności niniejszej decyzji określa się do dnia 31 grudnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Ratusz w Kołobrzegu wpisany jest do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1065 decyzją z dn.09 kwietnia 1964r. Zgodnie z cyt. wyż. przepisami prowadzenie prac konserwatorskich, robót budowlanych itp. przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.

Wnioskiem z dnia 26 marca 2015 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg wystąpił o wydanie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce drewnianej zewnętrznych drzwi Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu zlokalizowanego na dz. nr 248/1 przy ul. Armii Krajowej 12 w Kołobrzegu. Do wniosku dołączono program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Małgorzatę Ziółkowską, kopię dyplomu wraz z uprawnieniami P. Małgorzata Ziółkowska posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i okoliczności, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej na podstawie zwolnienia z art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2014.1628.t.j)

Załączniki: Program prac konserwatorskich

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Kołobrzeg
Ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
2. a/a



Z up. Prezydenta
Miejski Konserwator Zabytków
w Kołobrzegu

Ewa Kowalska
Ewa Kowalska

Do wiadomości:

1. P. Małgorzata Ziółkowska
Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp