

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT - 1

Obiekt	Remont ulic na Osiedlu Radzikowo II w Kołobrzegu - Etap I
Kod CPV	45233200-1
Budowa	Kołobrzeg ulice: Partyzantów, Synów Pułku, Żeglarska - odcinek długości l=105,0mb.
Inwestor	Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 - Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych " KOM-BUD" - Romuald Szydłowski 75-361 Koszalin ul. Rodła 52 k 330108331 tel. (094) 345-73-23

Sporządził Projektant - Kosztorysant: inż. Romuald Szydłowski

Koszalin kwiecień 2008 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont ulic na Osiedlu Radzikowo II w Kołobrzegu - Etap I

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe Kod CPV: 45233200-1		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (244+105+384)/1000	km	0,733
		razem	km	0,733
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm 244*5 105*5 384*5 13*5	m2 m2 m2 m2	1.220,000 525,000 1.920,000 65,000
		razem	m2	3.730,000
3	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (1414+391)*0,1*0,2	m3	36,100
		razem	m3	36,100
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.805,000
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej gr 20 cm	m2	4.290,000
6		Rozebranie nawierzchni z kostki pol-bruk i kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 240*2 340*2	m2 m2	480,000 680,000
		razem	m2	1.160,000
7	D-05.03.11	Wywiezienie destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej wg. wskazań Inwestora (do wytwórni mas bitumicznych) 3730*0,05	m3	186,500
		razem	m3	186,500
8	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu na wysypisko komunalne z uwzględnieniem opłaty za wysypisko. 4290*0,2 1805*0,15*0,3 (1414+391)*0,1*0,2	m3 m3 m3	858,000 81,225 36,100
		razem	m3	975,325
9	D-01.02.04	Transport kostki betonowej pol-bruk i kostki kamiennej wg. wskazań Inwestora do magazynu 1160*0,08*2,2	t	204,160
		razem	t	204,160
10	D-02.01.01	Wykonanie koryta w gr. kat III-IV na głębokość do 15 cm pod chodniki i zjazdy z zagęszczeniem gruntu Is=1 1934+560	m2	2.494,000
		razem	m2	2.494,000
11	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi w gruncie kat. III na głębokość 40 cm 244*5 105*5 384*5 13*5	m2 m2 m2 m2	1.220,000 525,000 1.920,000 65,000
		razem	m2	3.730,000
12	D-02.01.01	Transport gruntu odspojonego na wysypisko komunalne z uwzględnieniem opłaty za wysypisko 2494*0,15 3730*0,4	m3 m3	374,100 1.492,000
		razem	m3	1.866,100
		2 Roboty krawężnikowe Kod CPV: 45233200-1		
13	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15 pod krawężniki wtopione 391*0,1*0,2	m3	7,820
		razem	m3	7,820
14	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem o wymiarach 15*25cm z betonu B-15 o przekroju f=0,0575m2 pod krawężniki 1414*0,0575	m3	81,305
		razem	m3	81,305
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm 1414+391	m	1.805,000
		razem	m	1.805,000
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 220+250+150+105+385+277	m	1.387,000
		razem	m	1.387,000
17	D-08.03.01	Ława z pospółki pod obrzeże 1387*0,1*0,1	m3	13,870
		razem	m3	13,870
		3 Roboty nawierzchniowe Kod CPV: 45233200-1		

Remont ulic na Osiedlu Radzikowo II w Kołobrzegu - Etap I

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z pospółki grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie -pod chodniki i zjazdy na posesje 559+1935	m2	2.494,000
			razem m2	2.494,000
19	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20 cm pod jezdnię	m2	3.730,000
20	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 10 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy na posesje przy zagęszczeniu Is=1,03	m2	560,000
21	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 25 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod jezdnię	m2	3.730,000
22	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w 50% kolorowa i 50% szara 2494-560	m2	1.934,000
			razem m2	1.934,000
23	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki koloru czerwonego	m2	560,000
24	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -nawierzchnia jezdni z kostki koloru szarego 3730-293,2	m2	3.436,800
			razem m2	3.436,800
25	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 - cegła grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -kostka koloru czarnego z obniżeniem kostki na szerokości 20 cm przy krawężniku w celu stworzenia ścieku, na podsypce c-piaskowej gr. 5 cm. 733*0,4	m2	293,200
			razem m2	293,200
26	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: włązy kanałowe	szt	31,000
27	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	6,000
28	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	11,000

