

	Wykonanie	Medium	PN	Srednica nominalna / DN
Nr 100	z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane, obustronnie z gwintem wewnętrznym	woda pitna, nieagresywne media, temperatura do 25°C	16	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Nr 150	malinowy, obustronnie z gwintem wewnętrznym	do wody agresywnych i korozyjnych ujędy	16	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

### Warianty konstrukcyjne:

- obustronnie uszczelnienie wzmocnione uszczelnieniami typu O-ring
- uszczelnienie ze stali nierdzewnej
- z odciążeniem
- z zawalczoną powierzchnią elastyczną
- uszczelnienie do kontaktu z wodą pitną
- uszczelnienie śrubowe dla obudowy
- Nr 2500 – służy z białym walcowym o gniazdzisku sześciokątnym, uszczelnienie i tlenki mas z żelazowej oraz plastikowej uszczelnienie wtryskowe chronione przed korozją

### Wariant uszczelniania:

- uszczelnienie klina przy zamknięciu – oszczędność
- uszczelnienie „bez klina” – nie zacięża się
- uszczelnienie element uszczelniający nie zużywa się

### Materiały:

#### Corpus i pokrywa:

Nr 100 z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, niepalące

Nr 150 CuZn32Pb38 (Ms 58)

Pokrywa z korpusu jest skrócona i sklejona.


Odkręcanie: pokręćmy możliwie tylko tym nadgrzaniem połączenia gwintowanego do temp. 250°C

CuZn32Pb38 (Ms 58)


uszczelnienie na klinc – elastomer

uszczelnienie do kontaktu z wodą pitną:

uszczelnienie 1.4021



Nr 2500



Nr 2510

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  
 ul. Piaskowa 9  
 05-111-430  
 05-111-433  
 e-mail: info@hawle.pl

hawle

c1/1

## Zasuwy do przyłączy domowych

Zamówienia i kaski ręczne: nr 1800

uszczelnienie: nr 9311

uszczelnienie: nr 9311


uszczelnienie: nr 1800

uszczelnienie: nr 1800

uszczelnienie: nr 1800

### Nr 2500


Zasuwa do przyłącza domowego, GG-100 obustronnie z gwintem wewnętrznym



DN	Zasuwa			Wzmocnienie			Masa kg
	L	H	H1	a	c	d1	
3/4"	120	164	184	10,3	20	16	2,00
1"	120	164	188	10,3	20	16	2,50
1 1/4"	140	200	229	10,3	20	16	4,20
1 1/2"	140	200	232	10,3	20	16	4,40
2"	150	219	256	10,3	20	16	5,20

### Nr 2510

Zasuwa do przyłącza domowego, Ms 58 obustronnie z gwintem wewnętrznym



DN	Zasuwa			Wzmocnienie			Masa kg
	L	H	H1	a	c	d1	
1"	100	161	182	10,3	20	14	1,90
1 1/4"	100	194	223	10,3	20	16	2,60
1 1/2"	100	194	223	10,3	20	16	2,70
2"	100	219	256	10,3	20	16	4,00

W opisie do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas uwzględniono jedynie prawa, wynikające z postępu technicznego.

4.2007