



Oprawy hermetyczne AQUA w rurze 50 mm pojedyncze na 1 lub 2 świetłówki T5


Waterproof lighting fittings AQUA with 50 mm tube for 1 and 2 T5 tubes



Typ Type	Moc Power	COS Ø	Wymiary Dimensions L x Ø	Wymiar okna m	Waga Weight
-	[W]	-	[mm]	[mm]	kg
OL-14/50/h-k	1x14	0,94	630x050	514	0,5
OL-214/50/h-k	2x14				0,6
OL-21/50/h-k	1x21	0,95	930x050	814	0,6
OL-221/50/h-k	2x21				0,7
OL-24/50/h-k	1x24	0,94	630x050	514	0,5
OL-224/50/h-k	2x24				0,6
OL-28/50/h-k	1x28	0,96	1230x050	1118	0,8
OL-228/50/h-k	2x28				0,9
OL-35/50/h-k	1x35	0,98	1530x050	1418	1,1
OL-235/50/h-k	2x35				1,3
OL-39/50/h-k	1x39	0,99	930x050	814	0,6
OL-239/50/h-k	2x39				0,7
OL-49/50/h-k	1x49	0,99	1530x050	1418	1,1
OL-249/50/h-k	2x49				1,2
OL-54/50/h-k	1x54	0,99	1230x050	1118	0,8
OL-254/50/h-k	2x54				0,9
OL-80/50/h-k	1x80	0,96	1530x050	1418	1,1
OL-280/50/h-k	2x80				1,2

CE

IP 68




- Możliwość wykonania w wersji wiszącej na linkach stalowych.
- *The possibility of the realization in the pendant version on steel - thin lines.*
- Możliwość wykonania opraw w wersji przystosowanej do zastosowania stateczników elektronicznych z dimmerem 1-10V DC lub DALI.
- *Possible making with dimmer 1-10V DC or DALI.*
- Możliwe wykonanie w wersji do montażu systemów oświetleniowych z IP68.
- *Possible creation of hermetic systems with IP68.*



Oprawy hermetyczne - Aqua systemowe

Waterproof lighting fittings for T5 and T8 fluorescent lamps for direct power supply - Aqua



Opis: Oprawa hermetycznie zamknięta Aqua do łączenia w systemy jedna za drugą na nowoczesne świetłówki T5 i T8 ze zintegrowanym odbłyśnikiem aluminiowym i statecznikiem elektronicznym. Wersja systemowa przystosowana jest do łączenia opraw w ciągi świetlne jedna za drugą, z zachowaniem hermetyczności połączeń IP68.

Wposażenie standardowe: Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny PHILIPS. Obudowa z przezroczystego wysokoudarowego poliwęglanu częściowo oklejonego taśmą kolorze szarym RAL 9006 lub innym i 2 uchwyty montażowe.

Wposażenie opcjonalne: System zwieszania na linkach.

Sposób montażu: Uchwyty przykręcane do podłoża, a oprawa zatrzaskiwana w uchwytach.

Zastosowanie: Możliwa praca przy oddziaływaniu wody, pary wodnej, pyłu: akwaria, łazienki, kuchnie, garaże, baseny, ogrody, altany i inne oświetlenie zewnętrzne.

Description: Hermetic lighting fittings for T5 fluorescent lamps with reflector. Protection level IP68. Lighting are equipped in reflector improving efficiency and directing light stream. Equipped in connectors' set enabling direct power supply from one fitting to another.

Standard: Fitting equipped in electronic ballast made by PHILIPS. Housing made of transparent PC partially tape in gray (RAL 9006) closed with metal caps. Transparent fitting brackets made plastic or steel.

Options: Fitting set for suspension from the ceiling.

Mounting: Direct on the surface using included brackets.

Use: Kitchens, garage, pools, gardens, dusty and wet environment indoor and outdoor.

Oprawy hermetyczne - Aqua T5 0 38 systemowe

Waterproof lighting fittings for T5 tubular fluorescent lamps for direct connection- Aqua



Typ Type	Mac Power	COS ϕ	Wymiary Dimensions Lxø	Wymiar okna m	Wymiar n	Waga Weight
-	[W]	-	[mm]	[mm]	[mm]	kg
OL-4/h-kl	1x4	0,64	299xø38	100	97	0,2
OL-6/h-kl	1x6	0,64	375xø38	1/6	97	0,2
OL-8/h-kl	1x8	0,64	452xø38	253	97	0,2
OL-13/h-kl	1x13	0,64	680xø38	481	97	0,3
OL-14/h-kl	1x14	0,64	712xø38	513	97	0,3
OL-21/h-kl	1x21	0,64	1012xø38	813	97	0,4
OL-24/h-kl	1x24	0,64	712xø38	513	97	0,3
OL-28/h-kl	1x28	0,64	1312xø38	1113	97	0,5
OL-35/hl	1x35	0,98	1996xø38	1413	99	0,9
OL-39/hl	1x39	0,99	1396xø38	813	99	0,7
OL-49/hl	1x49	0,99	1996xø38	1413	99	0,9
OL-54/hl	1x54	0,99	1696xø38	1113	99	0,8
OL-80/hl	1x80	0,95	1996xø38	1413	99	0,9

CE

IP 68

