



Dalhem Ribba – Wall

Dalhem Ribba is also well suited for wall assembly. The specially designed fastening profile ensures that the installation points will be invisible. The fastening profile also doubles as a splice for continuous assemblies.


Dalhem Ribba kan även monteras på vägg. Montaget blir helt osynligt tack vare den specialdesignade monteringsprofilen. Montagesättet lämpar sig också väl för undertak där man har snäva radier eller dylikt. Montageprofilen används även som skarvbleck.



Nye AHUS Hospital, Oslo, Norway.
Ribba, Oak.
Architect: CF Møller, Denmark

For the wall application a special U-profile is used. The U-profile is attached to the surface - maximum 600 mm c/c - and the rib, with corresponding grooves, is then pressed onto the U-profile. A dab of carpenters glue is recommended in the grooves at installation. Final adjustment is done with a rubber mallet.

För väggmontaget används en speciell montageprofil. Profilen fästs på montageytan - max 600 mm c/c - och ribban, som försetts med frästa spår, trycks på profilen. Lite vitlim rekommenderas vid montage och slutjustering görs med en gummiklubba.



The rib is attached to the U-profile. Ribban kläms på montageprofilen.

FACTS/FAKTA

HEIGHT/HÖJD:	28/30/38/44 mm
WIDTH/BREDD:	38 mm
LENGTH/LÄNGD:	2400 mm
SUBSTRATE/STOMME:	Particle Gypsum board or MDF/Trägips eller MDF
SURFACE/YTA:	Veneer or foil/Faner eller folie
FIRE PROTECTION/BRANDKLASS:	Surface Class 1 (not MDF)/Ytsikt Klass 1 (ej MDF)
BESPOKE DIMENSIONS ON REQUEST/SPECIALDIMENSIONER EFTER ÖNSKEMÅL	
U-PROFILE/MONTAGEPROFIL:	100 mm