






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (DLA CAŁEGO BUDYNKU)															
LP.		1		2		3		4		5		6		7	
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5	
RODZAJ		DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK, WYPOSAŻYC W POCHWYT JAKO SYSTEM REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY		DRZWI , ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH BEZKLAMKOWE, Z ZAMKIEM, JAKO SYSTEM REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE DO KOTŁOWNI PŁYTOWE, GŁADKIE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM EI 30	
SCHEMAT															
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI ( cm )	So	90		90		80		90		90		80		90	
	Ho	200		200		200		200		200		200		200	
	Sz	100		100		90		100		100		90		100	
	Hz	205		205		205		205		205		205		205	
PARTER		1P		3L		1L		4P		5L		1P		3L	
PIĘTRO								0P		6L					
RAZEM		1P		3L		1L		4P		11L		1P		3L	
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE SZKLENIE SZKŁEM HARTOWANYM - BEZPIECZNYM		DRZWI ZEWNĘTRZNE, GŁADKIE				DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH		DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH		DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE WZMOCNIONE, Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE WZMOCNIONE, Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ	DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS ALUMINIOWE WZMOCNIONE, Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE	DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS ALUMINIOWE WZMOCNIONE, Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE
LP.	1		2		3	4	5	6
OZNACZENIE	O1		O2		O3	Witryna 1	Witryna 2	Witryna 3
RODZAJ	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY				ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY	
SCHEMAT	 <div>OKNO WYPOSAŻONE DODATKOWO W SYSTEM NAWIEWNY TYPU KIERCO OTWIERANY AUTOMATYCZNIE</div>							
WYMIAR OTWORU W MURZE ( cm )	So	120	120	120	240 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	240 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	480 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	240 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)
	Ho	200	120	120				
	Sz	116	116	116				
	Hz	196	116	116				
PARTER	-		9L	1L	1L	1P		
PIĘTRO	-	14L	6L				1L/1P	1P
RAZEM	-	14L	15L	1L	1L	1P	1L/1P	1P
UWAGI	PCV KOLOR : ORZECH		PCV KOLOR : ORZECH		PCV KOLOR : ORZECH	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKŁONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWALPBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY

siedziba  
70-486 SZCZECIN  
ul.Król. Korony Polskiej 24  
tel. (091) 42 44 550  
fax. (091) 42 44 560

inwestor / adres :  
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG  
ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

projekt / obiekt :  
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH  
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM  
oraz infrastrukturą techniczną

adres inwestycji :  
KOŁOBRZEG 78-100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

rysunek / temat / treść :  
BUDYNEK KLUBOWY  
ZESTAWIENIE STOLARKI

autor /projektant  
mgr inż arch. Izabela Gruca  
Nr upr.76/SZ/2001

sprawdził  
mgr inż arch. Ewa Dąbrowska  
Nr Upr.1/97

opracował  
mgr inż arch. Katarzyna SiąkaJęto-Jurys

faza :  
PW-zamienny

branża :  
ARCHITEKTURA

skala :  
1:50

rys. nr :  
10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim  
zgodnie z art. 1 ust.1 lit.1 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )