



* rysunek przedstawia stan obecny instalacji kanalizacji sanitarnej, przewody w stanie pierwotnym wykonane są z rur żeliwnych.
* wszystkie remontowane piony kanalizacji sanitarnej od P-01 do P-10 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką DN 150
* wszystkie remontowane piony kanalizacji sanitarnej od P-01 do P-10 należy wyposażać w rewizję na parterze budynku.
* dopuszcza się wykonanie prac remontowych przewodów kan. sanit. ze zmianą trasy ich przebiegu, z zachowaniem odpowiednich parametrów w tym spadków.
* w miejscach wymiany rur kanalizacyjnych i pracach murarskich lub przebiegach należy doprowadzić wykończenie ścian i innych powierzchni do stanu pierwotnego
* wszelkie odcinki poziome rur pod stropami oraz piony, w pomieszczeniach nie technicznych, przeznaczonych na pobyt ludzi, należy wykończyć obudową z płyt g-k na ruszcie stalowym - wg rysunków.

<div><div><div><div>KUB</div><div>A</div><div>RU</div><div>T</div></div><div><div>KUBATURA</div><div>grupa projektowa</div></div></div><div><div>/094/ 716-24-57</div><div>508-272-182</div></div><div><div>pracownia: 75-257 Koszalin ul.Bosmanska 13d/33</div></div></div>			rysunek		
			rzut 1 piętra		
inwestycja			autor		
Przedszkole Miejskie nr 8 dz. nr 93 obręb 5 Kołobrzeg ul.Bociania 4a			mgr inż.arch. Wojciech Tomczak upr. nr 24/ZPOIA/ 2006 rej.14/OKK/UpB/2006, ZP-0515		
branża		faza opracowania		skala	
ARCHITEKTURA		INWENTARYZACJA KAN.SANITARNEJ		1:100	
inwestor		data		RYSUNEK	
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		styczeń 2010		KS-02	