





















Rury HOBAS SN 10000 N/m2

Nazwa węzła	D17	D18	D19a
Rzędna istniejącego terenu	7,84	6,95	6,98	7,00
Rzędna dna proj. kanału	5,01	5,05	5,10	5,14
Zagłębienie dna przewodu	1,70	1,80	1,83	1,86
Długość odcinka	4,01	18,81	7,81
	1,38	22,63	
Proj. spadek kanału, odległość	L=24,39	i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+05	16,58	24,39

Nazwa węzła	D10a	D10b	K2	D10c
Rzędna istniejącego terenu	6,47	6,87	6,88	6,89
Rzędna dna proj. kanału	4,74	4,98	5,03	5,07
Zagłębienie dna przewodu	1,27	1,35	1,43	1,51
	1,79	1,58	1,45	1,38
Długość odcinka	8,18			1,68
	5,30	14,90	10,36	5,21
Proj. spadek kanału, odległość	L=34,56	i=25,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+05	0+20	0+31	34,56

Nazwa węzła	D24	DIII
Rzędna istniejącego terenu	6,78	6,98
Rzędna dna proj. kanału	4,14	4,28
Zagłębienie dna przewodu	2,24	2,23
	1,03	1,05
Długość odcinka	3,75
	3,04
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04

Nazwa węzła	D29	DIV
Rzędna istniejącego terenu	6,57	6,57
Rzędna dna proj. kanału	3,51	3,51
Zagłębienie dna przewodu	3,11	3,11
	1,45	1,45
Długość odcinka	3,61
	3,04
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04

Nazwa węzła	D31c	DV
Rzędna istniejącego terenu	6,67	6,67
Rzędna dna proj. kanału	1,81	1,76
Zagłębienie dna przewodu	4,86	4,91
	1,08	1,03
Długość odcinka	4,97
	4,39
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04

Nazwa węzła	D30a	DVI
Rzędna istniejącego terenu	6,75	6,75
Rzędna dna proj. kanału	3,13	3,05
Zagłębienie dna przewodu	3,63	3,71
	1,08	1,00
Długość odcinka	5,16
	5,16
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+05	10,32

Nazwa węzła	D14	K0
Rzędna istniejącego terenu	6,80	6,80
Rzędna dna proj. kanału	3,28	3,05
Zagłębienie dna przewodu	3,52	3,75
	1,05	1,05
Długość odcinka	3,72
	3,72
Proj. spadek kanału, odległość	i=250,0 ‰	i=5,32
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04	7,44

Nazwa węzła	K1	K2
Rzędna istniejącego terenu	6,78	6,71
Rzędna dna proj. kanału	3,80	3,71
Zagłębienie dna przewodu	3,28	3,36
	1,05	1,05
Długość odcinka	4,57
	4,57
Proj. spadek kanału, odległość	i=200,0 ‰	i=5,40
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04	8,71

Nazwa węzła	K3	K4
Rzędna istniejącego terenu	6,78	6,71
Rzędna dna proj. kanału	3,71	3,71
Zagłębienie dna przewodu	3,36	3,36
	1,05	1,05
Długość odcinka	4,57
	4,57
Proj. spadek kanału, odległość	i=200,0 ‰	i=5,40
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04	8,71

Nazwa węzła	K5	K6
Rzędna istniejącego terenu	6,72	6,79
Rzędna dna proj. kanału	3,71	3,79
Zagłębienie dna przewodu	2,61	2,40
	1,45	1,45
Długość odcinka	4,57
	4,57
Proj. spadek kanału, odległość	i=200,0 ‰	i=5,40
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0+00	0+04	8,71

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
75-370 KOSZALIN ul. Bluszcz 31
tel. (094) 345 38 38

Obiekt : PB kanalizacji deszczowej Dziwnik Rudzkowo II + Kołobrzeg

Tytuł: Profile sieci kanalizacji deszczowej

Branża: sanitarna	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. Jerzy Marzec	UAN/U/7242/143+07/94	
Sprawdził: mgr inż. T. Kłeks	UAN/N/7252/1869/08	

Czerwiec 2007	Stadium: PB	Skala: 1:100/500	Nr rysunku: 3b

Drukowość w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com