

| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|---|-----|--------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 likwidacja materiałów łatwopalnych ścian pomieszczenie - sklepik, pomieszczenie archiwum , pomieszczenie socjalne sprzątaczek | | |
| 1 | analogia - demontaż paneli z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników | m | 24,8 |
| 2 | analogia- demontaż z elementów winylowych - dodatek za montaż listew | m | 30,93 |
| 3 | analogia - demontaż Okładanie ścian okładziną paneli z elementów winylowych | m2 | 44,212 |
| 4 | Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu | m2 | 44,212 |
| 5 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 50mm | m2 | 15,473 |
| 6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho | m2 | 15,473 |
| 7 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 5,58 |
| 8 | Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża | m2 | 5,58 |
| 9 | Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą zwykłą | m2 | 5,58 |
| 10 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.30x30cm - cokolik 15cm, - przygotowanie podłoża | m | 4,1 |
| 11 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.30x30cm - cokolik 15cm, układane metodą zwykłą | m | 4,1 |
| 12 | Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych | szt | 1 |
| 13 | Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych | m | 0,4 |
| 14 | Wstawienie stojaków z krawędziaków | m | 5,1 |
| 15 | Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem | m2 | 1 |
| 16 | Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 96x200cm (uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem) | szt | 1 |
| 17 | analogia Montaż cokołów PCV podłogowych układane na kołki rozporowe do płyt gipsowych | mb | 14,43 |
| 18 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 22,24 |
| 19 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT powierzchni pionowych i poziomych | m2 | 22,2 |
| 20 | Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe | m2 | 5,9 |
| 21 | Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe | m2 | 16,3 |
| 22 | Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną | m2 | 38,6 |
| 23 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufitów | m2 | 14,4 |
| 24 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. sufitów | m2 | 14,4 |

| | | | |
|----|---|----|------|
| 25 | Malowanie farbami lateksowymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ścian w dwóch kolorach | m2 | 83,6 |
| 26 | Malowanie farbami lateksowymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. ścian w dwóch kolorach | m2 | 83,6 |