



Wzór ustawienia wygradzeń poprzecznych

Tablica prowadząca ciągła



Długość tablicy kierującej nie może być krótsza niż 1,2 m.
Powinna być pokryta materiałem odblaskowym na całej powierzchni.


Zapora drogowa pojedyncza szeroka




Długość zapory drogowej nie może być krótsza niż 0,75 m i dłuższa niż 2,75 m.

W celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o występujących przeszkodach na drodze, zawsze przy zastosowaniu wygradzeń poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni tablicami prowadzącymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) należy umieścić światła koloru żółtego (U-35) w odstępach max. co 2,0 m. Światła te przy normalnej przejrzystości powietrza powinny być widoczne z odległości co najmniej 250 m oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę.

Wzory pachołków drogowych U-23



U-23a



U-23b



U-23c




U-23d

Odmiana pachołka	Wysokość pachołka h [mm]	Wymiar podstawy k [mm]	Szerokość pasa p [mm]	Minimalna masa po obciążeniu pachołka [kg]
U - 23a	1000	500 x 500	200	6
U - 23b	750	400 x 400	150	4
U - 23c	500	300 x 300	100	2
U - 23d	300	200 x 200	75	-

Uwaga!

1. Tolerancja wysokości $h = \pm 10\%$
2. Tolerancja wymiarów podstawy $k = \pm 10\%$
3. Pachołek pomocniczy U-23d o wysokości 300mm może nie posiadać otworu na lampę ostrzegawczą



Konstrukcja pachołka


Odległości między pachołkami nie powinny być większe niż:

- a) 3m przy wyznaczaniu skosów,
- b) 10m przy oznakowaniu podłużnego uskoku,
- c) 5÷10m przy wygradzeniu wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu,
- d) 12m przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii,
- e) 0,5m przy zabezpieczeniu świeżo wykonanych remontów cząstkowych.

Uwaga!


Pachołki pozostawione od zmierzchu do świtu, powinny mieć białe poprzeczne pasy wykonane z materiałów odblaskowych, a ponadto pierwszy i ostatni pachołek ustawiony w szeregu powinny być wyposażone w światło ostrzegawcze.

Wzór ustawienia zapory drogowej U-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczka dla pieszych



Długość zapory drogowej nie może być krótsza niż $0,75m$.

Sposób montażu taśmy ostrzegawczej U-22



S_{max} - maksymalna strzałka ugięcia między punktami mocowania taśmy - $0,30m$

Uwaga

Taśmy ostrzegawcze U-22 mogą być stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Wygradzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż $1,0m$ od tych miejsc. Wygradzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości $0,5m$ przy zachowaniu powyższych warunków.