

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	349,30		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,25		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie koszy śmietnikowych z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora	kpl.	4,00		
5 d.1	D-01.02.04	Ławki parkowe - demontaż, renowacja, ponowny montaż	kpl.	10,00		
6 d.1	D-01.02.04	Stoły piknikowe - demontaż, renowacja, ponowny montaż	kpl.	4,00		
7 d.1	D-01.02.04	Stoły do gier - demontaż, renowacja, ponowny montaż	kpl.	4,00		
8 d.1	D-01.02.04	Stojaki dla rowerów - demontaż, renowacja, ponowny montaż	kpl.	2,00		
2		Roboty ziemne				
9 d.2	D-01.01.01	Roboty niwelacyjno-pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,18		
10 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha	0,04		
11 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop selektywny - pozyskanie gruntu na nasyp z gr. miejscowego oraz na tereny zielone	m ³	328,01		
12 d.2	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	36,45		
13 d.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV-dalsze 4 km Krotność = 8	m ³	316,77		
14 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 z gruntu rodzimego	m ³	2,43		
15 d.2	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 z gruntu mineralnego z zakupu	m ³	36,19		
16 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1434,47		
3		Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża				
17 d.3	D-08.01.01b	Ława betonowa z C 12/15 pod rolki z kamienia brukowego i oporniki.	m ³	21,31		
18 d.3	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki z pospółki - obramowanie ciągu pieszego odc. D-F	m ³	2,26		
19 d.3	D-08.01.02	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm - kamień brukowy Inwestora	m ²	83,95		
20 d.3	D-08.01.01b	Oporniki betonowe wtopione (zakończenia ciągów komunikacyjnych) o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie w technologii "na mokro"	m	23,60		
21 d.3	D-08.01.02	Obrzeża /obramowanie płytkie z pp kotwione systemowo do podłoża układane w pobliżu systemów korzeniowych drzew.	m	23,70		
4		Nawierzchnie z kostki betonowej				
22 d.4	D-02.03.01c	Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniającej z geotkaniny o wytrzyma. na rozcz. min 15 kN/m	m ²	445,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.4	D-04.02.01/01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe w korycie lub na całej szerokości drogi z pospółki CBR min. 25% - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1136,06		
24 d.4	D-04.02.01/01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe w korycie lub na całej szerokości drogi z pospółki CBR min. 25% - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - do 15 cm Krotność = 5	m ²	1136,06		
25 d.4	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/10 o uziarnieniu ciągłym, warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	1136,06		
26 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - wzór "picolo" kolor piaskowy na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	753,40		
27 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - wzór "picolo" kolor piaskowy na podsypce piaskowej	m ²	75,00		
28 d.4	D-05.03.23	Ściek i opaska z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - wzór "picolo" kolor brązowy strukturalny na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	107,20		
29 d.4	D-05.03.23	Ściek i opaska z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - wzór "picolo" kolor brązowy strukturalny na podsypce piaskowej	m ²	17,60		
30 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie z zaklinowaniem miałem kamiennym - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	28,75		
31 d.4	D-04.04.02a	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie z zaklinowaniem miałem kamiennym - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	28,75		
5		Trawniki				
32 d.5	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	45,25		
33 d.5	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	452,50		
34 d.5	D-09.01.01	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²	452,50		
6		Roboty uzupełniające				
35 d.6	wg specyfikacji produktu	Zakup i ustawienie koszy na śmieci z betonu płukanego w kolorze piaskowym z wkładem metalowym (poj. min. 50l) zabezpieczonym antykorozyjnie wyjmowanym do opróżniania oraz z daszkiem kotwione systemowo do podłoża. Wzór do uzgodnienia z Inwestorem	kpl.	12,00		
36 d.6	D-04.04.02a	Transport wody beczkowitzem o poj. 2500 dm ³ na odl.do 0.5 km z napełnieniem z wodociągu	m ³	302,00		
37 d.6	D-08.01.02	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z ładunkiem ręcznym	t	32,70		
38 d.6	D-08.01.02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km do 5 km Krotność = 9	t	32,70		