

Przedmiar robót

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Zurawia 20-21, 22, 19 Matejki 2-3 i Koszalińska

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Koszalińska		
1	KNR 2-31 0815/07 - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	87,375
2	KNR 2-31 0814/02 - Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	59,9
3	KNR 2-31 0102/05 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	87,375
4	KNR 2-31 0102/06 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm	m2	87,375
5	KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	13,106
6	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	13,106
7	KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	7,554
8	KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	7,554
9	KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	87,375
10	KNR 2-31 0401/02 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	59,9
11	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1,797
12	KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	59,9
13	KNR 2-31 0105/01 - Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	87,375
14	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	87,5
15	KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	87,5
	Zurawia 19		
16	KNR 2-31 0102/05 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	89,25
17	KNR 2-31 0102/06 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm - 10 cm	m2	89,25
18	KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	17,85
19	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	17,85
20	KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	89,25
21	KNR 2-31 0401/02 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	95
22	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	2,85
23	KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95
24	KNR 2-31 0105/01 - Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	89,25
25	KNR 2-31 0105/02 - Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 4 cm	m2	89,25
26	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	89,25
27	KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	89,25
28	KNR 2-23 0209/01 - Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie vegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami	m2	47,5

Przedmiar robót

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Zurawia 20-21, 22, 19 Matejki 2-3 i Koszalińska

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Zurawia 20-21		
29	KNR 2-31 0815/02 - Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	70,2
30	KNR 2-31 0102/05 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	149,295
31	KNR 2-31 0102/06 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm - 10 cm	m2	149,295
32	KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	29,859
33	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	29,859
34	KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	4,914
35	KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	4,914
36	KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	149,295
37	KNR 2-31 0401/02 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	71,85
38	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	2,156
39	KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	71,85
40	KNR 2-31 0105/01 - Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	149,295
41	KNR 2-31 0105/02 - Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 4 cm	m2	149,295
42	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	149,295
43	KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	149,295
44	KNR 2-31 1406/04 - Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
	Żurawia 22		
45	KNR 2-31 0102/05 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	85,125
46	KNR 2-31 0102/06 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm - 10 cm	m2	85,125
47	KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	17,025
48	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	17,025
49	KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	85,125
50	KNR 2-31 0401/02 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	51,95
51	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1,559
52	KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51,95
53	KNR 2-31 0105/01 - Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	85,125
54	KNR 2-31 0105/02 - Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 4 cm	m2	85,125
55	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	85,125
56	KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	85,125

Przedmiar robót

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Zurawia 20-21, 22,19 Matejki 2-3 i Koszalińska

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 2-23 0209/01 - Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z zagrabieniem nasion grabiami	m2	26
	Matejki 2-3		
58	KNR 2-31 0801/01 - Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	33,975
59	KNR 2-31 0102/05 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	70,875
60	KNR 2-31 0102/06 - Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm - 10 cm	m2	70,875
61	KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	14,175
62	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	14,175
63	KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	4,077
64	KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	4,077
65	KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	70,875
66	KNR 2-31 0401/02 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	71,8
67	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	2,154
68	KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	71,8
69	KNR 2-31 0105/01 - Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	70,875
70	KNR 2-31 0105/02 - Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 4 cm	m2	70,875
71	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	70,875
72	KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	70,875
73	KNR 2-23 0209/01 - Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z zagrabieniem nasion grabiami	m2	35,9
	Geodezja powykonawcza		
74	kalk indyw - Geodezja powykonawcza	kpl	1