PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A–A



WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B–B





UKŁAD ŁĄCZNIKÓW
Skala 1:10



SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SŁUPA LATARNI DO GZYMSU PŁYTY CHODNIKA
Skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI

Nr	ø [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]
1	12	2220	202	4484,40
2	12	1066	218	2323,88
3	12	416	436	1813,76
4	12	250	436	1090,00
5	12	208	436	906,88
6	12	212	218	462,16
7	12	1071	12	128,52
RAZEM			[m]	11209,60
MASA 1m			[kg]	0,890
OGÓŁEM			[kg]	9977

UWAGA!!!

1. PRAWDOPODOBNE WYMIARY ISTNIEJĄCEJ PŁYTY, PODCZAS PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY I KONIECZNE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO ZBROJENIE PRZĘSŁA OD STRONY UL. SZPITALNEJ. ZBROJENIE PŁYTY POMOSTOWEJ OD STRONY UL. RZECZNEJ NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE,
3. PODSTAWY LATARNI ZAMOCOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PRZĘSŁA OD STRONY UL. SZPITALNEJ.
4. PRĘTY ZBROJENIA NALEŻY ŁĄCZYĆ TAK ABY PROCENT PRĘTÓW ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD W JEDNYM PRZEKROJU NIE PRZEKROCZYŁ 50%,
5. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH

MINIMALNE OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
– 2,5 cm dla strzemion
– 3,0 cm dla prętów głównych zbrojenia płyty

PRĘTY NALEŻY UKŁADAĆ, ŁĄCZYĆ I ODGINAĆ WG PN–91/S–10042

ILOŚĆ MATERIAŁÓW DLA 2 PRZĘSEŁ

BETON B30 (C25/30) – 127,0 m3
STAL TYPU 18G2–b
(lub A–III np.B500SP) – 9977 kg
ŁĄCZNIKI WIOTKIE – 2130 szt

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA
66–004 Zielonka, ul. Jaśminowa 14, tel. 601789866

PROJEKT WYKONAWCZY
Remont mostu drogowego nad rzeką Parsęta w ciągu ulicy Łopuskiego w miejscowości Kołobrzeg – aktualizacja

SKALA 1:25

Projektant: mgr inż. Zbigniew Kokoszka
Uprawnienia projektowe nr 265/94/UW

maj 2014

ZBROJENIE PŁYTY

Nr rys.5