



Oznaczenia:

- opornik kamienny z odzysku
- obrzeże betonowe wtopione 8 x 30 cm, kolor szary
- obrzeże betonowe 6 x 20 cm, kolor szary
- 1 kostki bet. o fakturze plukanej gr. 8 cm bez fazy kolor szary
- 2 kostki bet. o fakturze plukanej gr. 8 cm bez fazy kolor ciemnoszary
- 3 kostki bet. o fakturze plukanej gr. 8 cm bez fazy kolor czerwony
- 4 płyty bet. typu płyta ażurowa 40 x 40 cm, gr. 8 cm kolor szary
- 5 kostka bet. gr. 8 cm z fazą kolor szary
- 6 kostka bet. gr. 8 cm z fazą kolor czerwony
- 7 Projektowany remont nawierzchni asfaltowej
- Sw - proj. przyłącze wodociągowe
- Ppl - proj. studnia wodomierzowa
- Wpl - proj. punkt poboru z szybkociągłą
- Wpl - proj. wpust deszczowy z przykalkiem D 160 mm
- 18 - miejsce przekroju konstrukcyjnego

BELJAN		Projektowanie, nadzór i wykonawstwo	
mgr inż. Janusz Borkowski		78-100 Kolobrzeg ul. Słoneczna 2	
INWESTOR:		Gmina Miasto Kolobrzeg	
78-100 Kolobrzeg, ul. Reńska 13		województwo zachodniopomorskie	
ADRES BUDOWY:		Miasto Kolobrzeg, obręb 8; działka nr 4/332 skwer Pana Tadeusza	
Revitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu		Revitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu	
TEMAT RYSUNKU: Plan zagospodarowania terenu		PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Janusz Borkowski		mgr inż. Janusz Borkowski	
upr. bud. nr AP/68300/784		upr. bud. nr ZPA/0303P/00010	
Data:		Stadium:	
marzec 2016 r.		P.B.	
Branża:		Skala:	
DROGOWA		1 : 500	
WERSJA:		Nr rysunku:	
1		2	