



Oznaczenia:

- opornik kamienny z odzysku
- obrzeże betonowe wtopione 8 x 30 cm, kolor szary
- obrzeże betonowe 6 x 20 cm, kolor szary
- 1 kostki bet. o fakturze płukanej gr. 8 cm bez fazy kolor szary
- 2 kostki bet. o fakturze płukanej gr. 8 cm bez fazy kolor ciemnoszary
- 3 kostki bet. o fakturze płukanej gr. 8 cm bez fazy kolor czerwony
- 4 płyty bet. typu płyta ażurowa 40 x 40 cm, gr. 8 cm kolor szary
- 5 kostka bet. gr. 8 cm z fazą kolor szary
- 6 kostka bet. gr. 8 cm z fazą kolor czerwony
- 7 Projektowany remont nawierzchni asfaltowej
- proj. przyłącze wodociągowe
- proj. studnia wodomierzowa
- proj. punkt poboru z szybkolączką
- proj. wpust deszczowy z przykalkiem D 160 mm
- 18 - miejsce przekroju konstrukcyjnego

Projekowanie, nadzór i wykonawstwo

BELJAN

mgr inż. Janusz Borkowski

78-100 Kolobrzeg ul. Słoneczna 2

INWESTOR:

78-100 Kolobrzeg, ul. Reńska 13

województwo zachodniopomorskie

ADRES BUDOWY: Miasto Kolobrzeg, obręb 8; działka nr 4/332 skwer Pana Tadeusza

Revitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu

TEMAT RYSUNKU: Plan zagospodarowania terenu

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Borkowski

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Borkowski

Data: Stadium: Branża: Skala: WERSJA: Nr rysunku:

marzec 2016 r. DROGOWA 1:500 I 2