

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (DLA CAŁEGO BUDYNKU)															
LP.		1		2		3		4		5		6		7	
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5	
RODZAJ		DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK, WYPOSAŻYC W POCHWYT JAKO SYSTEM REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY		DRZWI , ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH BEZKLAMKOWE, Z ZAMKIEM, JAKO SYSTEM REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM		DRZWI WEWNĘTRZNE DO KOTŁOWNI PŁYTOWE, GŁADKIE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM EI 30	
SCHEMAT															
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI ( cm )	So	90		90		80		90		90		80		90	
	Ho	200		200		200		200		200		200		200	
	Sz	100		100		90		100		100		90		100	
	Hz	205		205		205		205		205		205		205	
PARTER		1P		3L		1L		4P		5L		1P		3L	
PIĘTRO								0P		6L					
RAZEM		1P		3L		1L		4P		11L		1P		3L	
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE SZKLENIE SZKŁEM HARTOWANYM - BEZPIECZNYM		DRZWI ZEWNĘTRZNE, GŁADKIE				DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH		DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH		DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ		DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE		DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z KLAMKĄ Z SZYLDDEM, ZAMKIEM KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE	
LP.	1		2		3		4		5		6	
OZNACZENIE	O1		O2		O3		Witryna 1		Witryna 2		Witryna 3	
RODZAJ	ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB RÓWNOWAŻNY						ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT		ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT		ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT	
SCHEMAT												
WYMIAR OTWORU W MURZE ( cm )	So	120	120	120	120	120	240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		480 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	
	Ho	200	100	100	100	100	205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY ( cm )	Sz	116	116	116	116	116	240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		480 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	
	Hz	196	96	96	96	96	205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)		205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)	
PARTER	-			9L		1L	1L		1P			
PIĘTRO	-	14L		6L							1L/1P	
RAZEM	-	14L		15L		1L	1L		1P		1L/1P	
UWAGI	PCV KOLOR : ORZECH		PCV KOLOR : ORZECH		PCV KOLOR : ORZECH		ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT		ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT		ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE KOLOR ORZECH, WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT	



siedziba  
70-486 SZCZECIN  
ul.Króla Korony Polskiej 24  
tel. (091) 42 44 550  
fax. (091) 42 44 560

inwestor / adres :

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG  
ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

projekt / obiekt :  
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH  
WRĄZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM  
oraz infrastrukturą techniczną

adres inwestycji :  
KOŁOBRZEG 78-100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

rysunek / temat / treść :

BUDYNEK KLUBOWY  
ZESTAWIENIE STOLARKI

autor /projektant      imię i nazwisko      podpis :

mgr inż arch.      Izabela Gruca  
Nr upr.76/SZ/2001

sprawił

mgr inż arch.      Ewa Dąbrowska  
Nr Upr.1/97

opracował

mgr inż arch.      Katarzyna Siąka-Jurys

faza :      branża :      rys. nr :

PW-zamienny      ARCHITEKTURA

skala :      data :

LIPIEĆ 2010

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim  
zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)