


PRZELEW BURZOWY
S-31

Studnia $\phi 1200$




Studnie $\phi 1200$		oznaczenie	wysokość wewnętrzna [mm]	masa elementu [kg]
	pięścień odc.	EU-PO 1200	200	670
	zwężka redukc.	EU-Z 1200/625	600	870
	pokrywa	EU-P 1200/625	200	710
	krąg	EU-K 1200/250	250	350
	krąg	EU-K 1200/500	500	690
	krąg	EU-K 1200/1000	1000	1390
	studnia	EU-S 1200/950	950	1840
	studnia	EU-S 1200/1200	1200	2460

Firma EKOL-UNICON zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadomienia.

OSADNIKI - O/S

PRODUCENT: EKOL-UNICON SP Z O.O. tel.: (0-58) 306 56 78 www.ochrona-wod.pl



Średnica D _w	Średnica D _z	Objętość czynna V _{min}	Wysokość wlotu H _{min} *)	Wymiar A _{min} **)	Ciężar	Ciężar kręgów nadbudowy			
[mm]	[mm]	[m ³]	[mm]	[mm]	[kg]	h=0,25 m	h=0,50 m	h=0,75 m	h=1,00 m
1200	1500	1,0	1050	1000	3910				
		1,5	1500	1050	4590	350	690	-	1390
		2,0	1940	1110	5270				
1500	1800	2,0	1300	1050	5870				
		2,5	1590	1010	6340	480	950	-	1900
		3,0	1870	980	6810				
2000	2300	3,0	1130	1190	8400				
		5,0	1770	1080	9630	-	1240	-	2480
		7,5	2560	1290	12080				
2500	2750	5,0	1190	1380	12400				
		7,5	1700	1370	19900	-	1530	2300	-
		12,5	2720	1350	17000				
3000	3300	12,5	1940	1410	19600				
		15	2300	1550	21500	-	1890	-	-
		20	3000	1350	23400				

*) Zwiększenie wymiaru H_{min} powoduje zmniejszenie o odpowiednią wartość wymiaru A

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych lub ścieków technologicznych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Redukuje zawartość zawiesiny w podczyszczanych ściekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamulaniem i poprawia warunki jego pracy.

W skład osadnika wchodzi: monolityczny krąg denny, kręgi pośrednie, pokrywa betonowa oraz właz żeliwny ϕ 600. Na włocie do osadnika może być umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Do wysokości powyżej otworów wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementów betonowych łączonych za pomocą żywicy epoksydowych co zapewnia dużą wytrzymałość i szczelność. W przypadku dużych osadników, ze względu na ich ciężary i gabaryty, korpusy dostarczane są w elementach do montażu na placu budowy - dostawa obejmuje uszczelki do połączeń kręgów lub zaprawę wodoszczelną. W przypadku podłączeń rur PCV od ϕ 110 do ϕ 400 w elementach osadnika wykonywane są otwory zaopatrzone w uszczelki gumowe zapewniające szybkie, szczelne i elastyczne podłączenie. Dla rur innych rodzajów elementy osadnika zaopatrzone są w odpowiednie przejścia szczelne lub adaptory (wykonywane na indywidualne zamówienie klienta).

Istnieje możliwość zmiany objętości osadnika przez inne rozmieszczenie otworów do podłączenia rur.



W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia osadnika, należy sprawdzić warunki stateczności posadowienia urządzenia w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej przy opróżnionym osadniku (np. w czasie jego czyszczenia).

Studzienki betonowe, z których wykonywane są korpusy osadników posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM AT/2002-04-1386 oraz Aprobata Techniczne COBRTI INSTAL AT/2001-02-1132 i AT/2001-02-1164.

Ekol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, bez uprzedniego powiadomienia.

SEPARATORY KOALESCENCYJNE PSK KOALA II

PRODUCENT: EKOL-UNICON SP. Z O.O. TEL.: (0-58) 306 56 78 WWW.OCHRONA-WOD.PL



Typ	Przepus- towność	Wymiary					Średnica rur	Pojemność		Waga	
		D _w	D _z	H _w	A _{min} *)	B		całko- wita	magazy- nowania oleju	całkowita	najcięższego elementu
	[dm³/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm³]	[dm³]	[kg]	[kg]
NG 1,5	1,5	1000	1300	800	470	A+20	160	490	240	2200	1700
NG 3	3	1000	1300	800	470	A+20	160	490	240	2200	1700
NG 6	6	1000	1300	800	470	A+20	160	490	240	2200	1700
NG 10	10	1000	1300	800	470	A+20	160	490	240	2200	1700
NG 15	15	1200	1500	950	600	A+20	200	880	480	3200	2500
NG 20	20	1200	1500	950	600	A+20	200	880	480	3200	2500
NG 30	30	1500	1800	1200	650	A+20	315	1820	1030	4900	3800
NG 40	40	1500	1800	1200	650	A+20	315	1820	1030	4900	3800
NG 50	50	2000	2300	1700	630	A+20	315	4800	1830	8200	6400
NG 65	65	2000	2300	1700	630	A+20	315	4800	1830	8200	6400
NG 80	80	2000	2300	1700	630	A+20	315	4800	1830	8200	6400
NG 100	100	2500	2800	1950	900	A+20	400	8730	3820	13100	9900
NG 125	125	2500	2800	1950	900	A+20	400	8730	3820	13100	9900
NG 150**)	150	3000	3300	2200	930	A+20	400	14340	7570	18100	7600
NG 200**)	200	3000	3300	2200	930	A+20	400	14340	7570	18100	7600

*) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

**) Urządzenie dostarczane w elementach do montażu na placu budowy

JAN NOWICKI

mgr inż. bud. wodnego
upr.bud. nr 93/71/Ks
ZAP/W/1827/01

Separatory PSK Koala II przeznaczone są do oddzielania ropopochodnych substancji olejowych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych oraz ścieków technologicznych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielanie substancji olejowych zawartych w ściekach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji i flocacji wspomaganej procesem adsorpcji i koalescencji.


W skład separatora wchodzi: monolityczny zbiornik o przekroju kołowym wykonany z żelbetu i betonu, przykryty żelbetową pokrywą, w której znajdują się 1 otwór wlotowy, przystosowany do osadzenia włazów żeliwnych, dostosowanych do przewidywanego obciążenia, wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej, filtra koalescencyjnego z pianki poliuretanowej. Separator ten standardowo wyposażony jest w samoczynne zamknięcie zamykające odpływ, w przypadku, gdy ilość odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy pojemność magazynowania separatora.

Separatory posiadają aprobatę techniczną IOŚ w Warszawie nr AT/2006-08-0273

Ekol-Unicon zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.

Studzienka Weho
Wpust deszczowy z osadnikiem
dns 400, dns 500, dns 600
Komin z rury gładkiej Weholite

Włazy




(Inne Hp i h2 - na zamówienie)

właz stały

Zwieńczenie: Wpust deszczowy uliczny teleskopowy lub stały. Podłączenia: systemy WehoTripla, PCW lub WehoDuo ID. Wysokość Hp oraz kąty podłączenia króćców zgodnie z wymogami klienta

Studzienka Weho
osadnikowa do pobierania prób
dns 400, dns 600
Komin z rury gładkiej Weholite



właz stały

Króćce mogą być wyposażone w kielichy z uszczelnkami. Wysokość H oraz kąty podłączenia króćców zgodnie z wymogami klienta


mgr inż. bud. wodnego
 upr. bud. nr 93/71/Ks
 ZAP/VIM/1827/01

Typozereg studzienek

Weho ø400	
dns	dn
mm	mm
400	110
400	160
400	200
400	250

Weho ø500	
dns	dn
mm	mm
500	110
500	160
500	200
500	250

Weho ø600	
dns	dn
mm	mm
600	110
600	160
600	200
600	250



Weho ø400						
dns	dn	h1	h3	Vos	lo	ls
mm	mm	mm	mm	dm³	mm	mm
400	110	100	350	40	150	750
400	160	100	350	40	150	750
400	200	100	350	40	150	750
400	110	100	600	70	150	750
400	160	100	600	70	150	750
400	200	100	600	70	150	750

Weho ø600						
dns	dn	h1	h3	Vos	lo	ls
mm	mm	mm	mm	dm³	mm	mm
600	110	350	250	70	150	980
600	160	350	250	70	150	980
600	200	350	250	70	150	980
600	250	350	250	70	150	980
600	300	350	250	70	150	980
600	315	350	250	70	150	980
600	110	350	700	200	150	980
600	160	350	700	200	150	980
600	200	350	700	200	150	980
600	250	350	700	200	150	980
600	300	350	700	200	150	980
600	315	350	700	200	150	980

Obliczenia stateczności studzienek kinetowych

Weho 1200

Tytuł wydruku 1

Dane studzienki


Typ studzienki: Weho 1200
Średnica nominalna studzienki (Dns): 1200 mm
Średnica kolektora (Dk): 600 mm

Przekrój obliczeniowy

Rzędna terenu (PT): 4.00 m
Poziom posadowienia kolektora (PP): 1.00 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG): 2.60 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski grube i średnie
Ciężar objętościowy: 18.50 kN/m³
Porowatość: 15 %
Kąt tarcia wewnętrznego: 32 °
Kohezja: 0.00 kPa



Wyniki obliczeń

Wysokość studzienki (H): 3.00 m
Cieężar własny studzienki (Gs): 1.33 kN

Siła tarcia gruntu (T): 58.46 kN
Całkowita siła wyporu (W): 22.90 kN

Siła kotwiaca od dociążenia (Fk): -

Całkowita wysokość studzienki (H+Hb): 3.00 m


Głębokość komory dociążającej (Hb): -
Objętość komory dociążającej (Vb): -

Wnioski

Studzienka nie wymaga komory dociążającej.

JAN NOWICKI
mgr inż. bud. wodnego
upr. bud. nr 93/71/Ks
ZAP/WM/1827/01



KOLEKTOR $d_n - 600$
Studzienka Weho
włazowa, niestandardowa
dns 1000, dns 1200
Komin z rury gładkiej Weholite




właz stały

Stopnie zlawowe: montowane standardowo. Króćce mogą być wyposażone w kielichy. Wysokość H oraz kąty podłączenia króćców zgodnie z wymogami klienta.
 ① - Po dociążeniu komory betonem, króćce wylotowe zaślepić

DOCIĄŻENIA NIE WYMAGA



KOLEKTOR $d_n - 800$
Studzienka Weho
włazowa niestandardowa, ekscentryczna
dns 1000, dns 1200
Komin z rury gładkiej Weholite



właz stały

Nietypowe rozwiązania konstrukcyjne na zapytanie

Stopnie zlawowe: montowane standardowo
 Wysokość H oraz kąty podłączenia króćców zgodnie z wymogami klienta

W/8 TABELI NR 2

JAN NOWICKI

mgr inż. bud. wodnego
 upr. bud. nr 93/71/Ks
 ZAP. WM/1827/01

Włazy

Weho $\varnothing 1000$					
dns	dn	h1	h2	lo	ls
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1000	110	350	300	350	1800
1000	160	350	300	350	1800
1000	200	350	300	350	1800
1000	250	350	300	350	1800
1000	300	350	300	350	1800
1000	400	350	300	350	1800
1000	500	350	300	500	2100
1000	600	350	300	500	2100

Weho $\varnothing 1200$					
dns	dn	h1	h2	lo	ls
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1200	110	350	300	350	2030
1200	160	350	300	350	2030
1200	200	350	300	350	2030
1200	250	350	300	350	2030
1200	300	350	300	350	2030
1200	400	350	300	350	2030
1200	500	350	300	500	2330
1200	600	350	300	500	2330

Weho $\varnothing 1000$				
dns	dn	h1	lo	ls
mm	mm	mm	mm	mm
1000	700	350	500	2100
1000	800	350	500	2100
1000	900	350	500	2100
1000	1000	350	500	2100
1000	1200	350	500	2100
1000	1400	350	500	2100
1000	1600	350	500	2100
1000	1800	350	500	2100
1000	2000	350	500	2100

Weho $\varnothing 1200$				
dns	dn	h1	lo	ls
mm	mm	mm	mm	mm
1200	700	350	500	2330
1200	800	350	500	2330
1200	900	350	500	2330
1200	1000	350	500	2330
1200	1200	350	500	2330
1200	1400	350	500	2330
1200	1600	350	500	2330
1200	1800	350	500	2330
1200	2000	350	500	2330

Typoszereg studzienek

Na zapytanie dostępne są również studzienki \varnothing Weho 1400