
LEGENDA:
semafor, tarcza ostrzegawcza
czujnik
kabel (wiązka kabli)
demontaż
Łączy się z ark. K-02
43.286
43.310
43.360 km 0.000 tor 202 bocznicy nr 201
44.020
44.040
44.060 km 0.000 tor 1 0.000 bocznicy nr 0.000
44.179
44.439
44.495
1 x Rura ochronna SRS110 "Arot" długości 5,0 m; posadowienie h = - 1,50 m od główki szyny do górnej krawędzi rury
2 x Rura ochronna SRS110 "Arot" długości 6,0 m; posadowienie h = - 1,50 m od główki szyny do górnej krawędzi rury
2 x Rura ochronna SRS110 "Arot" długości 6,0 m; posadowienie h = - 1,50 m od główki szyny do górnej krawędzi rury
1 x Rura ochronna PS83 "Arot" długości 3,0 m
1 x Rura ochronna SRS110 "Arot" długości 6,0 m; posadowienie h = - 1,50 m od główki szyny do górnej krawędzi rury
1 x Rura ochronna A75 "Arot" długości 3,0 m
1 x Rura ochronna PS83 "Arot" długości 3,0 m
1 x Rura ochronna A75 "Arot" długości 3,0 m
1 x Rura ochronna PS83 "Arot" długości 3,0 m
3 x Rura ochronna A75 "Arot" długości 3,0 m
1 x Rura ochronna PS83 "Arot" długości 3,0 m
2 x Rura ochronna A100 "Arot" każda w rurze stalowej o średnicy do 160 mm długości 28,0 m; posadowienie na konstrukcji mostu obok istniejącej rury z kablami do urządzeń ssp i srk
2 x Rura ochronna SRS119 "Arot" długości 22,0 m; posadowienie h = - 1,20 m od powierzchni drogi do górnej krawędzi rury
2 x Rura ochronna SRS110 "Arot" długości 26,0 m; posadowienie h = - 1,20 m od powierzchni drogi do górnej krawędzi rury
Kable:
- czujników - liczników osi nr 201a, 201b, 201c, 209a, 209b, 209c, 445,
- teletechniczny dla realizacji łączności pomiędzy urządzeniami ssp
w km 43.528 / 43.853 a nastawnią dysponującą "RS" st. Kołobrzeg
Kable:
- czujników - liczników osi nr 209a, 209b, 209c, 445,
- teletechniczny dla realizacji łączności pomiędzy urządzeniami ssp
w km 43.528 / 43.853 a nastawnią dysponującą "RS" st. Kołobrzeg
Kable:
- czujników - liczników osi nr 209b, 209c, 445
Kable:
- czujników - liczników osi nr 209b, 445
Kable:
- czujnika - licznika osi nr 445
Łączy się z ark. K-04
Łączy się z ark. K-04
Łączy się z ark. K-04