

ELEMENT BETONOWY 1 (szt. 2)



ELEMENT BETONOWY 2 (szt. 2)



RAMA WSPORCZA POD STEROWNIK MSR (L 45 x 45x 4)



UWAGI:

1. Fundament wykonać jako prefabrykowany z betonu B15.
2. Na fundamencie mocować ramę wsporczą, śrubami zabetonowanymi w fundamencie.
3. Do ramy mocować sterownik MSR śrubami M12 x 35.

ZBROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH
(dla 1 szt. elementu)

1-zbrojenie pręt 12 dł. 1050 mm (szt. 2)
2- j.w. dł. 300 mm (szt. 3)
3- j.w. dł. 450 mm (szt. 2)
4- j.w. dł. 750 mm (szt. 3)
5- j.w. dł. 650 mm (szt. 3)

Z.U.I. "ELDRO - FL" sp. z o.o.
80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40

Umowa:

Tytuł:	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SOLNEJ Z UL. ZYGMUNTOWSKĄ W KOŁOBRZEGU.			Studium: PW
Temat:	**STEROWNIK SYGNALIZACJI MSR 2002 - gabaryty i ustawienie na fundamencie**			skala:
Branża:	Elektryczna	Podpis:	Data:	Rys:
Opracował:	Inż. Janusz Plk upr. 49/GD/00		luty	16
Adaptował:	Zenon Kuczmera upr. 4162/GD/89			