

Przełmierz

Plac Ratuszowy 5A-C

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe D-01.01.04 CPV 451111-9				
1.001 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
schody przy ul. A. Krajowej, stopnie - szerokość 30 cm, podstopień 12 cm		$(0,30+0,12) \cdot (5,70+3,40+5,40+3,10+5,10 \cdot 2,80+4,80+2,50)$	=	16,456
na wysokości Ratusza		$(0,31+0,12) \cdot (5 \cdot 7,00)$	=	15,05
		31,506		m2
1.002 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		$31,506 \cdot 0,03$	=	0,945
		0,945		m3
1.003 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą, dalsze 4 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		0,945	=	0,945
		0,945	4,00	m3
2 Wykonanie schodów D-10.02.01 CPV 45262510-9				
2.001 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm				
		$67,80 \cdot 0,30$	=	20,34
		20,340		m2
2.002 Stopnie proste okładzinowe grubości 2·cm, szerokość 31·cm, okładzina z płytek ceramicznych				
stopień szerokości 0,31 m		$(5,70+3,40)+(5,40+3,10)+(5,10+2,80)+(4,80+2,50)$	=	32,8
		$5 \cdot 7,00$	=	35,0
		67,800		m
2.003 Podstopnie proste okładzinowe grubości do 5·cm, wysokość 13 cm, okładzina betonowa o fakturze z kamienia płukanego				
podstopnie h=12 cm		$5,70+3,40+5,40+3,10+5,10+2,80+4,80+2,50+5 \cdot 7,00$	=	67,8
		67,800		m
2.004 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 40x40x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
		$(5,40+2,50) \cdot 1,50+7,00 \cdot 1,50$	=	22,35
		22,350		m2

Lokalizacja prac
Plac Rantrowy 5A-C

Lokalizacje
prac