

Uwaga:
Przed zamówieniem i wykonaniem elementów drewnianych oraz balustrad należy sprawdzić wymiary elementów istniejących.

Uwaga:
PROJEKTUJE SIĘ ODTWORZENIE POSZYCIA W PIERWOTNYM UKŁADZIE Z ZASTOSOWANIEM DREWNA NATURALNEGO SOSNOWEGO – GŁĘBOKO IMPREGNOWANEGO.
MOCOWANIE LEGARÓW NALEŻY WYKONAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ Z ZASTOSOWANIEM KOTEW WKLEJANYCH HILTI M.16 KL 8.8 KOTWY WKLEJAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
LEGARY MOCOWAĆ W KAŻDYM ŻEBRZE Z ZASOSOWANIEM 2SZT KOTEW DLA ZEBRA SZEROKOŚCI 30cm ORAZ 3 SZT DLA SZERSZCH ŻEBER. LEGARY NA ŻELBECIE MOCOWAĆ W ROZSTAWIE KOTEW CO 150cm.

adresbiuro projektowe: Konsorcjum Projektowe Wrocławskie, ul. Trzebnicka 10/1, 75-254 Koszalin, tel. +48 606-102-321, tel. +48 602-238-207	temat projektu: PROJEKT REMONTU POSZYCIA POMOSTU DOLNEGO ORAZ CZĘŚCI BALUSTRAD MOLO SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU	tytuł rysunku: RZUT POZIOMU DOLNEGO – ROZSTAW LEGARÓW
adres inwestycji: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG działki nr 1/5, 43/4, 43/7, 57 obr. nr 4	branża: KONSTRUKCJA	faza: P.B.
inwestor: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG	data: 03.2017r.	skala: 1:100
adres inwestora: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg	nr rysunku: K-2	
projektował: mgr inż. Tomasz LISOWSKI upr. nr ZAP/0104/POOK/08 z ogr. konstrukcyjno-budowlanej	sprawdził: mgr inż. Łukasz ŁUKIEWICZ upr. nr ZAP/0042/PWOK/07 z ogr. konstrukcyjno-budowlanej	podpis: