

Tabela przedmiaru robót

WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W ULICY M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,125
		D-01.02.04	2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.		
2	KNR 2-31 0814/03		Rozebranie oporników wtopionych o wymiarach 12x22cm, na podsypce piaskowej	m	124,5
3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod oporniki		
			124,5*0,05	m3	6,225
			razem	m3	6,225
4	KNR 2-31 0801/03		Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm		
			124,4*0,2	m2	24,88
			razem	m2	24,88
5	KNR 2-31 0801/04		Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm, za dalsze 3 cm	m2	24,88
6	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm z wywozem na 1 km		
			124,5*4,3+31,0*2,2	m2	603,55
			razem	m2	603,55
7	KNR 2-31 0803/04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm, za dalsze 5 cm. z wywozem na 1 km	m2	603,55
		D-08.05.02a	3. USTAWIENIE OPORNIKÓW KAMIENNYCH.		
8	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod oporniki i ciek.		
			124,5*0,0544	m3	6,773
			razem	m3	6,773
9	KNR 2-31 0404/05		Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	124,5
		D-08.05.03	4. WYKONANIE CIEKU		
10	KNR 2-31 0607/04		Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm układane na na podsypce cementowo- piaskowej	m	124,5
		D-03.02.01	4. REGULACJA URZĄDZEŃ.		
11	KNR 2-31 1406/02		Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt	2
12	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
13	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4
			5. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.		
14	KNR 2-31 1004/05	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki		
			124,5*4,1+31,0*2,2	m2	578,65
			razem	m2	578,65
15	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	578,65
16	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	578,65
17	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	578,5
18	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	578,5